

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

# M2D18



## ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์

ทั่วไป	
อินเตอร์เฟซบัสโฮสต์	PCIe 2.0 x8
ความสูงของที่ค้ำ	Low Profile และ Full Height
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	70 mm x 180 mm x 18 mm
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล	-20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)
ความชื้นสัมพัทธ์	5% ถึง 95% RH
การรับประกัน	3 ปี
หมายเหตุ	ระยะเวลาประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ ( <a href="#">ดูข้อมูลเพิ่มเติม</a> )

ที่เก็บข้อมูล	
อินเตอร์เฟซพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	PCIe NVMe / SATA
ฟอร์มแฟกเตอร์ที่รองรับ	2280 / 2260 / 2242
ประเภทและปริมาณตัวเชื่อมต่อ	M-key, 2 สล็อต

## ความเข้ากันได้

รุ่นที่ใช้งานได้	
NVMe & SATA SSD	<ul style="list-style-type: none"><li>:ซีรีส์:FS1018</li><li>:ซีรีส์:RS820RP+, RS820+</li><li>:ซีรีส์:DS2419+, DS2419+II, DS1819+</li><li>:ซีรีส์:RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+</li></ul>

SATA SSD	<ul style="list-style-type: none"><li>• :ซีรีส์:FS2017</li><li>• :ซีรีส์:RS1219+</li><li>• :ซีรีส์:RS3618xs, RS818RP+, RS818+</li><li>• :ซีรีส์:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xs, DS3617xsII, DS1817+, DS1517+</li></ul>
หมายเหตุ	ข้อกำหนดเวอร์ชันของ DSM: 6.2-23739-2 ขึ้นไป (หรือ 6.1-15284-2 ขึ้นไปกับ DSM 6.1)