


DOT MATRIX PRINTER
9-PIN WIDE CARRIAGE
DFX-9000

EPSON



ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

เพิ่มผลผลิตของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ Epson Dot Matrix DFX-9000 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,550 ตัวอักษรต่อวินาที อายุการทำงานยาวนานถึง 20,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์หน้ากว้างแบบ 9 หัวพิมพ์ รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ประสิทธิภาพสูง มาพร้อมจอภาพ LCD ที่สะดวกสบาย ใช้งานง่าย เพิ่มความสามารถในการจัดการกระดาษที่หลากหลายและการเชื่อมต่อแบบประสงค์ เครื่องพิมพ์ DFX-9000 คือทางเลือกที่ไว้วางใจได้ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความเร็ว



10-copies
Printing

High Speed
Printing

Power
Saving

Savings
Cost
Effective



หมึกสีเงินของเอปสัน
เพิ่มคุณค่า ไว้วางใจได้
คุณภาพสูงและ
อายุการใช้งานยาวนาน

IT'S IN THE DETAILS.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์

ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,550 ตัวอักษรต่อวินาที (10 cpi) และจอภาพ LCD ที่ใช้งานง่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพสูงและไว้วางใจได้

เพลิดเพลินกับการใช้งานได้อย่างยาวนาน ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัว

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มซ้อนกันได้สูงถึง 10 ชั้น พร้อมทางเลือกในการเชื่อมต่อและการจัดการกระดาษที่หลากหลาย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
9-PIN WIDE CARRIAGE
DFX-9000

รุ่น	DFX-9000		
ประเภทการพิมพ์	ชนิดใช้กรรไกรแบบแคสรีด		
รูปแบบการพิมพ์	36 เส้นพิมพ์ (9 x 4 staggered)		
จำนวนเส้นพิมพ์	ไม่-กลับ 2 กิโลเมตรพร้อมหน่วยพิมพ์ซึ่งผ่านช่วงต่ออัตโนมัติ		
ทิศทางารพิมพ์	ESC/P*, IBM* PDS emulation		
ข้อกำหนดการพิมพ์มาตรฐาน			
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	1,550/1,450 cps	
แบบร่าง	10/12 cpi	1,320/1,320 cps	
NLG	10/12 cpi	330/330 cps	
รูปแบบตัวอักษร			
ตารางตัวอักษร	ชุดตัวอักษรขนาด 13 เชน		
	สำหรับเวอร์ชันมาตรฐาน: Italic table, PC437(US, Standard Europe), PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), PC861(Icelandic), BRASCLII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
	For NLSP version: Italic table, PC437(US, Standard Europe), PC850(Multilingual), PC437 Greek, PC853(Turkish), PC855(Cyrillic), PC852(East Europe), PC857(Turkish), PC866(Russian), PC869(Greek), MAZOWIA(Poland), Code MJK(CSFR), ISO 8859-7(Latin/Greek), ISO Latin 1(Turkish), Bulgaria (Bulgarian), PC774(LST 1283:1993), Estonia(Estonia), ISO 8859-2, PC866 LAT.(Latvian), PC866 UKR(Ukraina), PC860(Portuguese), PC861(Icelandic), PC865(Nordic), PC APTEC(Arabic), PC708(Arabic), PC720(Arabic), PCAR864(Arabic), PC863(Canadian-French), BRASCLII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771(Lithuania), PC437 Slovenia, PCMC, PC1250, PC1251 EPSON High Speed Draft: 10CPI, 12CPI, EPSON Draft 10CPI, 12CPI, Proportional, EPSON Roman: 10CPI, 12CPI, Proportional, EPSON Sans Serif: 10CPI, 12CPI, Proportional EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET		
Bitmap Fonts			
Barcode			
คุณสมบัติพิเศษ			
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	136/163/204/233/272 cpi	
การจัดการกระดาษสำหรับกรรไกรพิมพ์	การจัดการกระดาษ (เข้าทางด้านหน้าหรือหลัง, ออกทางด้านบน)		
กระดาษ/วัสดุพิมพ์			
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษพิมพ์เขียว) (กระดาษลายพิมพ์)	ความยาว 76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว) 76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	ความกว้าง 76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว) 76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	ความหนา 0.065-0.10 มม. (0.0025-0.0039 นิ้ว) 0.065-0.10 มม. (0.0025-0.0039 นิ้ว)
	ไคร์ตามันหลัง	ไคร์ตามันหน้า	
	1 ดับเบิ้ล + 6 สำเนา 0.12-0.53 มม. (0.0047-0.021 นิ้ว)	1 ดับเบิ้ล + 9 สำเนา 0.12-0.79 มม. (0.0047-0.031 นิ้ว)	
	ความยาวแผ่นเอกสาร	ความกว้างแผ่นเอกสาร	ความหนาแผ่นเอกสาร
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.07-0.09 มม. (0.0028-0.0035 นิ้ว)
	ความยาวพจนานุกรม	ความกว้างพจนานุกรม	ความหนาพจนานุกรม (ไคร์ตามันหลัง)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.065-0.53 มม. (0.0025-0.021 นิ้ว)
	ความยาวพจนานุกรม	ความกว้างพจนานุกรม	ความหนาพจนานุกรม (ไคร์ตามันหน้า)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.065-0.79 มม. (0.0025-0.031 นิ้ว)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.13-0.53 มม. (0.0051-0.021 นิ้ว)
	58 dB(A) (ISO7779 pattern)		
	4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมการพิมพ์พิเศษ: 0.059 มม. (1/432 นิ้ว)		
	128KB		
	Parallel แบบขนาน 2 กิโลเมตร (รองรับ IEEE-1284 nibble mode), Serial I/F, USB 2.0 (Full Speed) I/F, Serial Interface Board อุปกรณ์เสริม (No Buffer Type-B)		
พิกัดพิมพ์	สี่ด้าน		
รูปแบบ	ฟ้า		
อายุการใช้งานพิกัด	15 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 cpi, 14 จุดต่อตัวอักษร)		
ช่วงเวลากลับใช้งาน			
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)	133 ล้านตัวอักษร (ยกเว้นตัวพิมพ์)		
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	20,000 POH (25% duty cycle)		
อายุตัวพิมพ์	200 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์		
หลอดควบคุมการทำงาน	9 หลอด, 6 LEDs และ 1 LCD		
สภาพแวดล้อมการทำงาน (แบบทำงาน)			
อุณหภูมิ	5-35°C		
ความชื้น	10-80% RH		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 100-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 185W (ISO/IEC10561 Letter pattern) ประมาณ 7.5W โหลดเฉื่อย		
โอเอสไอเครื่องพิมพ์/Utility			
OS	Microsoft* Windows* 95/98/2000/Me/XP และ: Windows* NT* สมบูรณ์พร้อมรุ่น 4.0 Windows* 7/8 (32bit/64bit) Ultimate/Enterprise/Professional		
Utility	Utility EPSON Status Monitor3 (Microsoft* Windows* 95/98/2000/Me/XP และ: Microsoft* Windows* NT* สมบูรณ์พร้อมรุ่น 4.0 ตามพจนานุกรมฉบับนี้)		

ขนาดและน้ำหนัก
 น้ำหนัก : 34 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริม

ตลับหมึกสีดำ	C13S015505
ชุดพ็องอิมเบดดิ้ง	C12C800382
Serial Interface Board (No Buffer Type-B)	C12C824432
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server	C12C824352

- * 1 โปรแกรมการปรับเทียบกระดาษพิมพ์สี่สีที่แนะนำ สำหรับประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามช่วงเวลาอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- * 2 ปฏิบัติตาม ISO-9296
- * 3 อ้างอิงตาม IEC/ISO 19798 พลังไฟส่องสว่าง: แดงต่ำกว่าขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นในตาราง รวมทั้งโทนเนอร์ ความกว้างของกระดาษ ความต่อเนื่องหรือกรณีอื่นในการพิมพ์



© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
 ห้ามทำซ้ำในทางอื่นหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ปรากฏในที่นี้ ไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกชื่อบริษัทอื่น และเป็นการขายหรือซื้อหรือการบริการที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ปรึกษา เอปสัน ไม่สามารถรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ด้วยภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้หรือการแนะนำและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบที่สำนักงาน Epson ที่ตั้งที่พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 ชั้น 22 อาคารนิมิตาเวสต์
 เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us
 support@eth.epson.co.th
 : Epson Thailand
 : 02-460-9699

Follow Us
 Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
 EpsonThailand

More Details
 Website, Product Today, Virtual Solution Center
 QR codes for website, product, and virtual solution center.