

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN WIDE CARRIAGE
DLQ-3500II/3500IIN

EPSON

ส่งมอบเอกสารที่คมชัด
 ใจได้ในทุกครั้งที่พิมพ์



ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการพิมพ์ ให้ความแม่นยำในทุกรายละเอียดด้วย Epson DLQ-3500II/DLQ-3500IIN เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์เครื่องแรกที่มีหน้าจอ LCD สี รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากและให้คุณภาพงานพิมพ์ที่น่าอัศจรรย์ ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 550 ตัวอักษรต่อวินาที (cps) รองรับงานพิมพ์ได้สูงถึง 8 สำเนา ให้งานพิมพ์ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมตลับหมึกที่สามารถพิมพ์งานได้สูงถึง 6 ล้านตัวอักษร เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ DLQ-3500II/3500IIN คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณ



แผงควบคุม จอ LCD สี การพิมพ์ ความเร็วสูง รองรับได้ถึง 8 สำเนา Ethernet คุ้มค่า

ตลับหมึกที่ถอดเปลี่ยน
 เพิ่มความคุ้มค่า
 เชื้อถือได้ คุณภาพสูง
 อายุการใช้งานยาวนาน



IT'S IN THE DETAILS.

ทำงานได้อย่างราบรื่น

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix เครื่องแรกที่มีหน้าจอ LCD สี ขนาด 1.44 นิ้ว ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 550 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)

ที่สุดของความสะดวกสบาย

พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย* พานสาย Ethernet

*เฉพาะรุ่น DLQ-3500IIN เท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
DLQ-3500II/3500IIN

รุ่น	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
เทคโนโลยีการพิมพ์	ชนิดเขียนกรีกแบบเมตริกซ์	
รูปแบบการพิมพ์	24 เส้นพิมพ์ x 2 (รวม 48 เส้นพิมพ์)	
จำนวนเส้นพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามร่องว่างอัตโนมัติ	
ทิศทางการพิมพ์	ESC/P2, IBM PPDS emulation	
รหัสควบคุม	การปรับร่องว่างเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ, การจัดทำแท่งกระดาษอัตโนมัติ, การปรับตำแหน่งการพิมพ์อัตโนมัติ, การเปลี่ยน Pass กระดาษอัตโนมัติ	
คุณสมบัติ		
ความเร็วการพิมพ์		
แบบร่างความเร็วสูง	10 cpi	550 cps
แบบร่าง	10 cpi	550 cps
Draft Condensed	17 cpi	501 cps
LQ	10 cpi	195 cps
LQ Condensed	17 cpi	333 cps
รูปแบบตัวอักษร		
ตารางตัวอักษร	Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese) ³ , PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCL, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15	
ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ	Busaba, Jitra Font	
ฟอนต์พิเศษ (เฉพาะรุ่นไทยเท่านั้น)	Supported 7 character tables: KU42, TIS11, TIS13, TIS16, TIS17, TIS18, TSM/WIN	
ฟอนต์ Bitmap	EPSON Draft/Courier: 10/12 /15 cpi ; EPSON Roman/Sans Serif: 10/12/15 cpi, Proportional; EPSON Prestige: 10/12 cpi ; EPSON Script/OCR-B/Orator/Orator-S: 10 cpi; EPSON Script C: Proportional	
ฟอนต์ Scalable	EPSON Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5 pt, 8 pt – 32 pt (every 2 pt)	
บาร์โค้ด	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้		
ขนาดตัวอักษร	10 cpi	136 คอลัมน์
การจัดการกระดาษ/วัสดุ	ทางเดินกระดาษ	ป้อนด้วยมือ: (เข้าด้านหน้า, ออกด้านหน้า), อุปกรณ์ป้อนกระดาษแบบหนามเตย: (เข้าด้านหลัง, ออกด้านหน้า)
กระดาษ	กระดาษพิมพ์เดียว	ความยาว 80.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว) ความกว้าง 90.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว) ความหนา 0.065 - 0.19 มม. (0.0025 - 0.0074 นิ้ว)
	กระดาษหลายแผ่น	80.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว) 90.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว) 0.12 - 0.62 มม. (0.0047 - 0.024 นิ้ว)
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษพิมพ์เดียว/กระดาษหลายแผ่น)		76.2 - 558.8 มม. (3.0 - 22.0 นิ้ว) 101.6 - 406.4 มม. (4.0 - 16.0 นิ้ว) 0.065 - 0.19 มม. (0.0025 - 0.0074 นิ้ว)
ซองจดหมาย	No.6 No.10	92.0 มม. (3.6 นิ้ว) 105.0 มม. (4.1 นิ้ว) 165.0 มม. (6.5 นิ้ว) 241.0 มม. (9.5 นิ้ว) 0.16 - 0.52 มม. (0.0063 - 0.0205 นิ้ว) 0.16 - 0.52 มม. (0.0063 - 0.0205 นิ้ว)
แถบบัตร		100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว) 100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว) 0.22 มม. (0.0087 นิ้ว)
ฉลาก (แผ่นฉลาก)		76.2 - 558.8 มม. (3.0 - 22.0 นิ้ว) 101.6 - 406.4 มม. (4.0 - 16.0 นิ้ว) Total: 0.16 - 0.19 มม. (0.07 - 0.09 นิ้ว) Base: 0.07 - 0.09 มม. (0.0028 - 0.0035 นิ้ว)
แถบบัตร		100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว) 100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว) 0.22 มม. (0.0087 นิ้ว)
สำเนา		1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
ช่องห่างบรรทัด		4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถเพิ่มให้ถึง: 0.0706 มม. (1/360 นิ้ว)
ระดับเสียงขณะทำงาน		ประมาณ 59 dB(A) (ISO7779 pattern)
หน่วยความจำ		128 KB
การเชื่อมต่อ	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble), ไร้สาย LAN 100base-Tx
ตลับพิกเก็ต	มาตรฐาน อายุการใช้งานพิกเก็ต	ตลับพิกเก็ต (สีดำ) ประมาณ 6 ล้านตัวอักษร ¹
ช่วงเวลาราชการใช้งาน		50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์) 10,000 Power On Hours (POH) 200 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์
แพคเกจรวมการทำงาน		13 สวิตช์ และ 3 LEDs พร้อมจอ LCD CLR ขนาด 1.44 นิ้ว
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)		อุณหภูมิ ² 5 - 35°C ความชื้น ² 10 - 80% RH
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		แรงดันไฟฟ้า AC 100 - 240V ความถี่ไฟฟ้า 50 - 60Hz การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะทำงาน ประมาณ 78W พักเครื่อง ประมาณ 0.8W ประมาณ 1W
รองรับระบบปฏิบัติการ		Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10 Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10 Epson Setting Utility: Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 18.9 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับพิกเก็ต (สีดำ) C13S015587

คำอธิบาย

cpi ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร (ตัวอักษรต่อนิ้ว)
cps ตัวอักษรต่อวินาที
cpl ตัวอักษรต่อบรรทัด

อุปกรณ์ภายในกล่อง

ตลับพิกเก็ต (สีดำ), สายไฟ, ชุดฟอยล์ชนิดดิน, แผ่นคู่มือด้านหลัง

ปฏิเสธความรับผิดชอบ:

¹ อัตราการพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม
² ไม่มีการควบคุมแบบ
³ PC861 (Icelandic), Abicomp, BRASCL, Roman 8, ISO Latin 1 ไม่สามารถใช้กับเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้น

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อรุ่นอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ไร้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อยู่กับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รุ่นพิมพ์ 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิมิตวาไรตี้
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each link