

# เครื่องพิมพ์ขาวดำที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรองรับทุกการใช้งานในองค์กร



ตอบโจทย์ความต้องการงานพิมพ์ภายในสำนักงานได้อย่างลงตัวด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M1170 M2170 และ M3170 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์ PrecisionCore และเทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 20 รูปภาพ ต่อนาที ให้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการพิมพ์ สแกน ทำสำเนาและแฟกซ์ นอกจากนี้คุณยังมั่นใจได้มากขึ้นด้วยการรับประกัน ที่ครอบคลุมถึง 4 ปีเต็ม<sup>3</sup>



ความเร็ว  
การพิมพ์



พิมพ์สองหน้า



Wi-Fi Direct



Epson  
Connect



ให้ปริมาณ  
งานพิมพ์สูง<sup>1</sup>



Ethernet



## IT'S IN THE DETAILS.



### ประสิทธิภาพเหนือระดับ

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 4-in-1 (พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา และแฟกซ์)<sup>2</sup> ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อีกระดับ ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 20 รูปภาพต่อนาที รวมถึงการเชื่อมต่อ Ethernet ที่ดียิ่งขึ้น

### คุ้มค่า ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ พิมพ์งานได้สูงสุดถึง 6,000 ใ้พิมพ์<sup>1</sup>

### เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน ในการพิมพ์ ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

<sup>1</sup> อ้างอิงจากการใช้หมึกขนาดความจุสูงรหัส 005

<sup>2</sup> เฉพาะรุ่น M3170 เท่านั้น

<sup>3</sup> รับประกัน 4 ปี หรือ 50,000 ใ้พิมพ์แล้วแต่ whichever comes first ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

# ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	M1170	M2170	M3170
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา เฝ้ายด้วย ADF
<b>การพิมพ์</b>			
เทคโนโลยีการพิมพ์		หัวพิมพ์ PrecisionCore™	
การเรียงหัวฉีด		400 x 2 สำหรับหัวฉีดสีดำ	
ทิศทางการพิมพ์		การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด		1,200 x 2,400 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด		2.8pl	
ความเร็วการพิมพ์*1		สูงถึง 39 หน้าต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง, A4 (สีดำ*)		หน้าเดียว: สูงถึง 20 รูปภาพต่อนาที, สองหน้า: 9.0 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ)		ประมาณ 6 วินาที (หน้าเดียว)/13 วินาที (สองหน้า)	
ระยะเวลาในการพิมพ์พร้อมแรก (สีดำ)			
ภาษาเครื่องพิมพ์		ESC/P-R	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ		มี	
<b>การทำสำเนา</b>			
ความเร็วการทำสำเนา		หน้าเดียว: สูงถึง 17.0 รูปภาพต่อนาที	
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (สีดำ)		99 ใพบ	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย		25 - 400%, พังกับปรับขนาดอัตโนมัติ	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด		600 x 600 dpi	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด		A4, Letter	Legal (ADF)
<b>การสแกน</b>			
ประเภทสแกนเนอร์		สแกนเนอร์ภาพสีแบบราบ	
ประเภทเซ็นเซอร์		CIS	
ความละเอียดสแกน		1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด		216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี		48-bit input, 24-bit output	
มาตรฐานสี		16-bit input, 8-bit output	
ขนาด		16-bit input, 1-bit output	
ความเร็วการสแกน [(แบบราบ/ADF (หน้าเดียว))]			
ขาว-ดำ 200 dpi		12 วินาที	12 วินาที/7.0 รูปภาพต่อนาที
สี 200 dpi		27 วินาที	27 วินาที/7.0 รูปภาพต่อนาที
<b>ฟังก์ชันแฟกซ์</b>			
ประเภทแฟกซ์		-	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย		-	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด		-	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)		-	
ความละเอียดของแฟกซ์		-	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		-	
แบบราบ		Letter, A4	
ADF		Letter, A4, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal	
รองรับขนาดกระดาษ		Letter, A4, Legal	
การโทรส่ง/การโทรออกเป็นกลุ่ม		-	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์		-	
		PC Fax (ส่ง/รับ), การถ่ายโอนแบบอัตโนมัติ, สแกนบันทึก Address, ส่งการส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะทางด้านรับ), Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์	
<b>ฟังก์ชัน ADF</b>			
รองรับความหนาของกระดาษ		-	
ความจุกระดาษ		-	
		กระดาษ A4 จำนวน 35 ใพบ, Legal จำนวน 10 ใพบ	
<b>การจัดการกระดาษ</b>			
วิธีป้อนกระดาษ		Friction feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ		2 (หน้า 1, หลัง 1)	
ความจุกระดาษกระดาษเข้า		-	
		ถาดกระดาษ 1: กระดาษ A4/กระดาษธรรมดา (80 ใพบ) สูงถึง 250 ใพบ; ของจดหมาย 10 ใพบ	
		ด้านหลัง: กระดาษ A4/กระดาษธรรมดา จำนวน 1 ใพบ	
กระดาษออก		-	
		สูงถึง 100 ใพบ	
ขนาดกระดาษ		Legal, Indian-Legal (215 x 345 มม.), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 16K (195 x 270 มม.), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มม.), ของจดหมาย: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษที่หนาสุด		-	
ขอบกระดาษ		-	
		3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างพร้อมการตั้งค่าตามที่กำหนดไว้ในไดรเวอร์พรินเตอร์	
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>			
USB		USB 2.0	
เครือข่าย		Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet	
รูปแบบเครือข่าย		TCP/IP v4, TCP/IP v6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย		SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SIP, WSD, LLTD	
<b>การพิมพ์แบบไร้สายและคลาวด์</b>			
Epson Connect		Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
ระบบเชื่อมต่ออื่นๆ	Mopria Print Service	Apple AirPrint, Mopria Print Service	
<b>แผงควบคุม</b>			
จอ LCD		จอ LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	จอ LCD สัมผัสสี ขนาด 2.4 นิ้ว
<b>ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์</b>			
รองรับระบบปฏิบัติการ		Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>			
แรงดันไฟฟ้า		AC 220 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า		50 - 60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	13W	12W	12W
สแตนด์บาย	3.3W	5.0W	5.6W
พักเครื่อง	0.7W	0.7W	0.9W
ปิดเครื่อง		0.2W	
<b>ระดับสัญญาณเสียงรบกวน (พิมพ์บน PC)</b>			
กระดาษธรรมดา*2		Sound Power: 6.9 B(A), Sound Pressure: 56 dB (A)	
<b>วัสดุสิ้นเปลือง</b>			
ขดหมึกสีดำความจุสูง	จำนวนหน้า*3	รหัสการสั่งซื้อ	
กล่องบำรุงรักษา	6,000 หน้า	T03Q1 (005)	
		C13T04D100	

## ขนาดและน้ำหนัก

M1170  
น้ำหนัก: 4.3 กิโลกรัม



M2170  
น้ำหนัก: 6.2 กิโลกรัม



M3170  
น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) กำหนดจากการพิมพ์แบบธรรมดาขนาด A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์, โหมดการพิมพ์, ความหนาของกระดาษ, ช่องต่อ, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องที่ส่งผ่าน



#1  
ข้อความสีดำ  
และกราฟิก

\*2 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

\*3 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจต่างจากปริมาณงานพิมพ์ที่แท้จริงเนื่องจากปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการใช้โหมดการพิมพ์ที่เร็วที่สุด ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์, โหมดการพิมพ์, ความหนาของกระดาษ, ช่องต่อ, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องที่ส่งผ่าน

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพและกราฟิก/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้อาจเป็นภาพจำลองและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ตุลาคม 2565

## บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

## Follow Us

EpsonThailand

## More Details

Epson.co.th