

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ		
รุ่น	AORUS FO32U2P	AORUS FO32U2	AORUS FO27Q3
ขนาดแผงจอ	31.5 นิ้ว		26.5 นิ้ว
อัตราส่วนภาพ	16:9		
ความละเอียด	3840 x 2160		2560 x 1440
อายุของ LED	30,000 ชั่วโมง (ต่ำสุด)		
ระยะห่างพิกเซล	181.4 x 181.4 um		229.2 x 229.2 um
ความสว่าง	250 nits (Typ, SDR APL 100%); 1000 nits (Typ, HDR APL 3%)		
อัตราความเปรียบต่าง	1.5M:1		
ความลึกสี	1.07B (10 Bit)		
พื้นที่แสดงผลที่ใช้ งาน	699.48 (H) x 394.73 (V) มม.		590.42 (H) x 333.72 (V) มม.
มุมการมอง	178° (H)/178° (V)		
เทอร์มินัลอินพุท/เอา ท์พุท	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 2.1 • 1 x Mini DP 2.1 (UHBR20) เข้า • 1 x DP 2.1 (UHBR20) เข้า ขนาดมาตรฐาน • 1 x DP ออก ขนาดมาตรฐาน • 1 x USB อับสตรึม • 2 x USB 3.2 (ดาวนสตรีม, 5V/1.5A) • 1 x USB Type-C (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) • 1 x ไมโครโฟน • 1 x เซตโฟน 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 1.4 • 1 x USB อับสตรึม • 2 x USB 3.2 (ดาวนสตรีม, 5V/1.5A) • 1 x USB Type-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A) • 1 x ไมโครโฟน • 1 x เซตโฟน 	
แหล่งจ่ายไฟ	AC100 ~ 240V, 50/60Hz		
หมายเลขรุ่นของอะ แดปเตอร์	Chicony A22-280P1A	LITEON PA-1231-26	LITEON PA-1181-76
อัตราสิ้นเปลือง พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> • โหมดเปิดเครื่อง: 78 วัตต์ • สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์ • โหมดปิดเครื่อง: 0.3 วัตต์ 	<ul style="list-style-type: none"> • โหมดเปิดเครื่อง: 70 วัตต์ • สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์ • โหมดปิดเครื่อง: 0.3 วัตต์ 	<ul style="list-style-type: none"> • โหมดเปิดเครื่อง: 53 วัตต์ • สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์ • โหมดปิดเครื่อง: 0.3 วัตต์
	หมายเหตุ: เงื่อนไขการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน CEC		
ขนาดมิติ (ก. x ส. x ล.)	718.3 x 613.6 x 158.6 มม. (เมื่อใส่ขาตั้ง) 718.3 x 417.5 x 57.2 มม. (ไม่รวมขาตั้ง)		610.3 x 532.5 x 158.6 มม. (เมื่อใส่ขาตั้ง) 610.3 x 356.4 x 57.2 มม. (ไม่รวมขาตั้ง)
น้ำหนัก	8.53 ± 0.5 กก. (เมื่อใส่ขาตั้ง) 6.2 ± 0.5 กก. (ไม่รวมขาตั้ง)		7.2 ± 0.5 กก. (เมื่อใส่ขาตั้ง) 5.0 ± 0.5 กก. (ไม่รวมขาตั้ง)
ช่วงอุณหภูมิ (การ ทำงาน)	0°C ถึง 35°C		

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า