

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ		
รุ่น	GS27Q X	GS27QA	GS27QXA
ขนาดแผงจอ	27 นิ้ว		
อัตราส่วนภาพ	16:9		
ความละเอียด	QHD (2560 x 1440)		
อายุของ LED	30,000 ชั่วโมง (ต่ำสุด)		
ระยะห่างพิกเซล	0.2331 (H) x 0.2331 (V)		
ความสว่าง	SDR 300 nits (ทั่วไป)	SDR 300 nits (ทั่วไป)	DisplayHDR 400 nits
อัตราความเปรียบต่าง	1000:1 (typ.)		
ความลึกสี	1.07B (8Bit + FRC)	16.7M (8Bit)	1.07B (8Bit + FRC)
พื้นที่แสดงผลที่ใช้งาน	596.74 (H) x 335.66 (V)		
มุมการมอง	178° (H)/178° (V)		
เทอร์มินัลอินพุท/เอาต์พุท	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 1 x เฮดโฟน		
แหล่งจ่ายไฟ	AC100~240V, 50/60Hz		
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> โหมดเปิดเครื่อง: 34W สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์ โหมดปิดเครื่อง: 0.3 วัตต์ 	<ul style="list-style-type: none"> โหมดเปิดเครื่อง: 32W สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์ โหมดปิดเครื่อง: 0.3 วัตต์ 	<ul style="list-style-type: none"> โหมดเปิดเครื่อง: 30W สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์ โหมดปิดเครื่อง: 0.3 วัตต์
	หมายเหตุ: เงื่อนไขการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน CEC		
ขนาดมิติ (ก. x ส. x ล.)	① 619 x 447 x 172 mm (เมื่อใส่ขาตั้ง) / 619 x 365.5 x 50.2 mm (ไม่รวมขาตั้ง) ② 613.7 x 445 x 172 mm (เมื่อใส่ขาตั้ง) / 613.7 x 365.8 x 53 mm (ไม่รวมขาตั้ง) ③ 613.7 x 447.36 x 172 mm (เมื่อใส่ขาตั้ง) / 613.7 x 369.6 x 53.47 mm (ไม่รวมขาตั้ง) หมายเหตุ: ขนาดจริงอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับจอภาพที่คุณได้รับ		
น้ำหนัก	5.4 ± 0.5 kg (เมื่อใส่ขาตั้ง) 4.5 ± 0.5 kg (ไม่รวมขาตั้ง)	① 5.26 ± 0.5 kg (เมื่อใส่ขาตั้ง) 4.36 ± 0.5 kg (ไม่รวมขาตั้ง) ② 4.38 ± 0.5 kg (เมื่อใส่ขาตั้ง) 3.45 ± 0.5 kg (ไม่รวมขาตั้ง) ③ 5.05 ± 0.5 kg (เมื่อใส่ขาตั้ง) 4.14 ± 0.5 kg (ไม่รวมขาตั้ง)	① 4.48 ± 0.5 kg (เมื่อใส่ขาตั้ง) 3.55 ± 0.5 kg (ไม่รวมขาตั้ง) ② 5.11 ± 0.5 kg (เมื่อใส่ขาตั้ง) 4.2 ± 0.5 kg (ไม่รวมขาตั้ง)
	หมายเหตุ: น้ำหนักจริงอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับจอภาพที่คุณได้รับ		
ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)	0°C ถึง 40°C		

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า